

# Innenliegender Antrieb

## FR-40-160



Gehäusehöhe	40 mm
Gehäusebreite	160 mm
Gurtbreite	145 mm

Achsabstände	in mm (kurzfristig lieferbar): 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600 Sonder-Achsabstände auf Anfrage
--------------	--

Geschwindigkeit / Last	2 - 10 m/min bei max. 50 N oder 0,5 - 3 m/min bei max. 100 N
Geschwindigkeit über Analogsignal 0-10 V regelbar:	
GND oder 0 - 0,3 V	Festdrehzahl programmiert
0,5 - 0,9 V	Motor Stopp
1 - 10 V	Geschwindigkeit regelbar von min. bis max.
bis 11 V	Drehzahlsteigerung bis zu 110 % der Nenngeschwindigkeit mit einem Vetter Sollwertgeber

Transportgurt	grün, FDA, antistatisch (weitere auf Anfrage)
---------------	---

Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gleitunterlagen (z.B. U-Rinnen)</li> <li>- Messerkante (anderer Gurt)</li> <li>- Wellenstummel</li> <li>- Encoderzapfen</li> <li>- Förderbänder gekoppelt (zweireihig)</li> <li>- Sollwertgeber VR-24-SW-11</li> <li>- Sollwertgeber VSW-11</li> </ul>
---------------	---

Versorgungsspannung	24 V DC
---------------------	---------

